



定格荷重 RATED LOAD	250 kg
揚程 LIFT	4 m
自重 NET WEIGHT	85 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5 / 14.5
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.5 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.155 : 0.026 m/s (9.3 : 1.6 m/min)
横行電動機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.4 kW
横行速度 TRAVERSING SPEED	0.400 : 0.067 m/s (24 : 4 m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 2.0 0.5 6 C 1.25 mm ² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	12 C 0.75 mm ² 4 m
使用形鋼 RAIL	---
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準 巻上・横行・走行：インバータ制御(2速)式 非常停止ボタン付き(制御回路は別途) ※クレーン用配電箱(型式：SBAU)及び、 配電箱から電気トロリまでの 給電ケーブルが別途必要です。

W	A	B	C
75	17.0	231.5	251.0
100	42.0	244.0	263.5
125	67.0	256.5	276.0
150	92.0	269.0	288.5

名称 電気トロリ式
TITLE 電気チェーンブロック
象印チェーンブロック 株式会社
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.

承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺 SCALE	1/1
玉井	玉井	橋本	橋本	製図 DRAWING DATE	2025 . 7 . 17
類別 CODE NO.	DAU-0.25	図番 DRAWING NO.	DAUMUCU-K2540	DAUMUCU-K2540	

参考図

企
部
設
資
出
検
倉
管
1
2
3
4
長
特
質
營
計