



最小距離(HEADROOM)575以下

定格荷重 RATED LOAD	0.5	t
揚程 LIFT	4	m
自重 NET WEIGHT	91	kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5 / 14.5	
周波数 FREQUENCY	50/60	Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v	
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.9	kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.143 : 0.024 m/s (8.6 : 1.4 m/min)	
横行電動機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.4	kW
横行速度 TRAVERSING SPEED	0.400 : 0.067 m/s (24 : 4 m/min)	
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24	v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	30	min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E	種
電源キャブタイヤケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0	mm ² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	9 C 0.75	mm ² 4 m
使用形鋼 RAIL	---	
備考 REMARK	<p>ロードチェーン種類：標準</p> <p>巻上・横行：インバータ制御(2速)式</p> <p>非常停止ボタン付き</p>	

W	A	B	C
75	17.0	231.5	251.0
100	42.0	244.0	263.5
125	67.0	256.5	276.0
150	92.0	269.0	288.5

名称 電気トロリ式
TITLE 電気チェーンブロック
象印チェーンブロック 株式会社
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺 SCALE	度 /
玉井	玉井	橋本	橋本	製図 DRAWING DATE	年月日 2025 . 7 . 30
類別 CODE NO.	DAU-0.5 DAUMU-0.5	図番 DRAWING NO.	DAUMU-00540-A		

DAUMU-00540-A

参考図

企
部
設
資
出
検
倉
管
1
2
3
4
長
特
質
営