SYMBOL 符号	REVISION 変 更 内 容	DATE 年 月 日	MADE BY 記 入 者	APPROVED BY 承 認

東 ⇦　⇨ 西





定格荷重 RATED LOAD	2.8 t
揚程 LIFT	4 m
自重 NET WEIGHT	151 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5／14.5
周波数 FREQUENCY	50／60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200／200・220 V
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	1.6 : 0.4 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.035 : 0.008 ／0.042 : 0.01 m／s （2.1 : 0.5 ／2.5 : 0.6 m／min）
横行電動機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.75 kW
横行速度 TRAVERSING SPEED	0.333／0.400 m／s （20／24 m／min）
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 V
定格（巻上機） RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2 mm² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	7 C 0.75 mm² 4 m
使用形鋼 RAIL	― ― ―
備考 REMARK	

ロードチェーン種類：標準

W	A	B	C
100	22.0	252.0	324.0
125	47.0	264.5	336.5
150	72.0	277.0	349.0

( )内は、直結時寸法

参考図

名称 TITLE	電気トロリ式 電気チェーンブロック
象印チェンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.	
承認 APPROVED BY	玉井
検図 CHECKED BY	玉井
設計 DESIGNED BY	橋本
製図 DRAWN BY	橋本
尺度 SCALE	
製図年月日 DRAWING DATE	2022．8．1
類別 CODE NO.	FB4−2.8 FB4M−2.8
図番 DRAWING NO.	FB4M−02840
	F4M−02840

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 貿 営 計