

3φ AC200V 50/60Hz
 3φ AC220V 60Hz

R
S
T

接地

トランス
200V
24V

電気トロリ

(アカ)
(シロ)
(クロ)

E
V
W

U
V
W

M 横用電動機

電気チェーンブロック

(アカ)
(シロ)
(クロ)

(ミドリ/キ)

トランス
200V
24V

RPJ
逆相防止器

リミット
スイッチ
上限
下限

巻上用電動機

V1 U1 V2 U2
W1 W2

M

(キ)

DPM(整流器)
UL
DL
UH
DH

MB 電磁
ブレーキ

押ボタンスイッチ

コネクター

(クロ)

(クロ)

(ハイ)

↑

(シロ)

(シロ)

(キ)

(シロ)

UH (シロ)

UL (シロ)

リミット
スイッチ
上限
下限

RPJ
(正相閉)

低速巻上

低速巻下

高速巻上

高速巻下

↓

(アカ)

(アカ)

(ダイダイ)

(アカ)

(アカ)

DL (アカ)

(キ)

(キ)

(チャ)

(キ)

DL (キ)

UH (キ)

(ダイダイ)

(ダイダイ)

(アオ)

(ダイダイ)

UL (ダイダイ)

DH (ダイダイ)

東

(チャ)

(キ)

E

東行き

西

(アオ)

(ダイダイ)

W

西行き

TITLE DBM-0.25~5

名称 4点式配線図

ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.
 象印チェーンブロック 株式会社

DRAWING DATE
 製図 年月日 2018 . 9 . 10