


最小距離 (HEADROOM) 315 以下



定格荷重 RATED LOAD	150	kg
揚程 LIFT	3.0	m
自重 NET WEIGHT	19.0	kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5	
周波数 FREQUENCY	50/60	Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200・220	
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.55	kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.150/0.183 m/s (9/11 m/min)	
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24	v
定格 (巻上機) RATED DUTY CYCLE	30	min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種	
電源キャブタイヤケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm ² 5.0 m	
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm ² 3.0 m	
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	----- m	
使用形鋼 RAIL	-----	
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準	

名称 TITLE	150kg 電気チェーンブロック ELECTRIC CHAINBLOCK		
象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
佐合	佐合	橋本	橋本
尺 度 SCALE	1/1		
製図年月日 DRAWING DATE	2021 . 6 . 30		
類 別 CODE NO.	a C-015	図 番 DRAWING NO.	AC-K1530
AC-K1530			

参考図

企
部
設
資
出
検
倉
管
1
2
3
4
長
持
買
管
計