



定格荷重 RATED LOAD	60 kg
揚程 L I F T	3.0 m
自重 NET WEIGHT	15.0 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	单相 200・220 v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.3 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.217 m/s (13 m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	200・220 v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	F 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm ² 5.0 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm ² 3.0 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	----- m
使用形鋼 RAIL	-----
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準

名称 TITLE	60 kg 電気チェーンブロック ELECTRIC CHAINBLOCK			
象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.				
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺 度 SCALE
佐合	佐合	橋本	橋本	1/1
製図年月日 DRAWING DATE	2021 . 6 . 30			
類別 CODE NO.	α H-006		図 番 DRAWING NO.	AH-K0630
AH-K0630				

参考図

企
部
設
資
出
検
倉
管
1
2
3
4
長
持
買
營
計