



最小距離(HEADROOM)425(360)以下

定格荷重 RATED LOAD	250	kg
揚程 LIFT	3.0	m
自重 NET WEIGHT	34.5	kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSSELL 10R5.5/14.5	
周波数 FREQUENCY	50/60	Hz
電圧 VOLTAGE	単相 200・220	
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.6	kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.167	m/s
	( 10	m/min)
横行電動機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.15	kW
横行速度 TRAVERSING SPEED	0.167/0.200	m/s
	( 10/12	m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	200・220	
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	25	min
絶縁 CLASS OF INSULATION	チェーンブロック:F種 トロリ :E種	
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0	mm <sup>2</sup> 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75	mm <sup>2</sup> 3.0 m
使用形鋼 RAIL	-----	
備考 REMARK	ロードチェーン種類:標準	

W	A	B	C
75	25	167.7	203.5
100	50	180.2	216
125	75	192.7	228.5

( )内は直結時寸法  
※直結用結合金具はオプションとなります。

参考図

名称	250 kg		
TITLE	電気トロリ式電気チェーンブロック		
象印チェーンブロック株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
佐合	佐合	橋本	橋本
尺 度 SCALE	1/1		
製図年月日 DRAWING DATE	2021.7.13		
類 別 CODE NO.	αH-025 αHM-025	図 番 DRAWING NO.	AHM-K2530
AHM-K2530			

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 持 買 営 計