



最小距離(HEADROOM)425(360)以下

( ) 内は直結時寸法  
※直結用結合金具はオプションとなります。

定格荷重 RATED LOAD	60 kg
揚程 LIFT	3.0 m
自重 NET WEIGHT	32.5 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	単相 200・220 V
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.3 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.217~0.017 m/s (13~1 m/min)
横行電動機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.15 kW
横行速度 TRAVERSING SPEED	0.167/0.200 m/s (10/12 m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	200・220 V
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	チェーンブロック:F種 トロリ:E種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm <sup>2</sup> 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	8 C 0.75 mm <sup>2</sup> 3.0 m
使用形鋼 RAIL	-----
備考 REMARK	ロードチェーン種類:標準

W	A	B	C
75	25	167.7	203.5
100	50	180.2	216
125	75	192.7	228.5

参考図

名称	60 kg		
TITLE	電気トロリ式電気チェーンブロック		
象印チェーンブロック株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
佐合	佐合	橋本	橋本
尺 度 SCALE	1/1		
製 年 月 日 DRAWING DATE	2021 . 7 . 27		
類 別 CODE NO.	αHV-006 αHVM-006	図 番 DRAWING NO.	AHVM-K0630
AHVM-K0630			

企 部 設 資 出 倉 管 1 2 3 4 長 持 買 管 計