



定格荷重 RATED LOAD	60 kg
揚程 LIFT	6.0 m
自重 NET WEIGHT	34 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSSELL 10R5.5/14.5
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	単相 200・220 V
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.3 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.217~0.017 m/s (13~1 m/min)
横行電動機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.15 kW
横行速度 TRAVERSING SPEED	0.167/0.200 m/s (10/12 m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	200・220 V
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	チェーンブロック: F種 トロリ: E種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm <sup>2</sup> 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	8 C 0.75 mm <sup>2</sup> 6.0 m
使用形鋼 RAIL	-----
備考 REMARK	ロードチェーン種類: 標準

W	A	B	C
75	25	167.7	203.5
100	50	180.2	216
125	75	192.7	228.5

( ) 内は直結時寸法  
※直結用結合金具はオプションとなります。

参考図

名称	60 kg		
TITLE	電気トロリ式電気チェーンブロック		
象印チェーンブロック株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
佐合	佐合	橋本	橋本
尺 SCALE	1/1		
製 DRAWING DATE	2021.7.27		
類 CODE NO.	αHV-006 αHVM-006	図 DRAWING NO.	AHVM-K0660
AHVM-K0660			

企  
部  
設  
資  
出  
倉  
管  
1  
2  
3  
4  
長  
持  
買  
營  
計