





最小距離(HEADROOM)425(360)以下

()内は直結時寸法
※直結用結合金具はオプションとなります。



参考図

定 格 荷 重 RATED LOAD	100 kg
揚 程 L I F T	6.0 m
自 重 NET WEIGHT	34.0 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マシセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	単相 100 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.3 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.217 : 0.067 m/s (13 : 4 m/min)
横 行 電 動 機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.15 kW
横 行 速 度 TRAVERSING SPEED	0.167/0.200 m/s (10/12 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	100 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	チェーンブロック : F 種 トロリ : E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm ² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm ² 6.0 m
使 用 形 鋼 RAIL	-----
備 考 REMARK	ロードチェーン種類：標準

W	A	B	C
75	25	167.7	203.5
100	50	180.2	216
125	75	192.7	228.5

名 称		100 kg	
TITLE		電気トロリ式電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 閲 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
尺 度 SCALE		— / —	
佐 合		佐 合	
橋 本		橋 本	
製 図 年 月 日 DRAWING DATE		2021 . 7 . 27	
類 別 CODE NO.	α SB-01 α SBM-01		図 番 DRAWING NO.
ASBM-K1060		ASBM-K1060	