


最小距離(HEADROOM)425(345)以下



定格荷重 RATED LOAD	60	kg
揚程 L I F T	6.0	m
自重 NET WEIGHT	31.5	kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSSELL 10R5.5/14.5	
周波数 FREQUENCY	50/60	Hz
電圧 VOLTAGE	单相 100	v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.3	kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.217/0.083 m/s ( 13/5 m/min)	
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	100	v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	25	min
絶縁 CLASS OF INSULATION	F 種	
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm <sup>2</sup> 5.0 m	
操作押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm <sup>2</sup> 6.0 m	
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	6.0	m
使用形鋼 RAIL	-----	
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準 ハンドチェーン種類：標準	


W	A	B	C
75	34	125.5	118
100	59	113	130.5
125	84	100.5	143

名称 60 kg  
 TITLE ギヤードトロリ式電気チェーンブロック  
**象印チェーンブロック 株式会社**  
 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.

承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺 度 SCALE	1/1
佐合	佐合	橋本	橋本	製図年月日 DRAWING DATE	2021 . 7 . 19
類 別 CODE NO.	α SB-006 α SBG-006		図 番 DRAWING NO.	ASBG-K0660	

ASBG-K0660

( ) 内は直結時寸法



企  
部  
設  
資  
出  
検  
倉  
管  
1  
2  
3  
4  
長  
持  
買  
管  
計