


定格荷重 RATED LOAD	100	kg
揚程 LIFT	3.0	m
自重 NET WEIGHT	32.5	kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSSELL 10R5.5/14.5	
周波数 FREQUENCY	50/60	Hz
電圧 VOLTAGE	単相 200・220	
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.3	kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.217~0.167 : 0.067~0.017 m/s (13~10 : 4~1 m/min)	
横行電動機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.15	kW
横行速度 TRAVERSING SPEED	0.167/0.200 m/s (10/12 m/min)	
操作電圧 PUSH BUTTON	200・220	
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	25	min
絶縁 CLASS OF INSULATION	チェーンブロック : F 種 トロリ : E 種	
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0	mm <sup>2</sup> 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	9 C 0.75	mm <sup>2</sup> 3.0 m
使用形鋼 RAIL	-----	
備考 REMARK	ロードチェーン種類 : 標準	

W	A	B	C
75	25	167.7	203.5
100	50	180.2	216
125	75	192.7	228.5

( ) 内は直結時寸法  
※直結用結合金具はオプションとなります。



名称	100 kg		
TITLE	電気トロリ式電気チェーンブロック		
象印チェーンブロック株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
佐合	佐合	橋本	橋本
尺 度 SCALE	1/1		
製 図 年 月 日 DRAWING DATE	2021 . 9 . 8		
類 別 CODE NO.	α HW-01 α HWM-01	図 番 DRAWING NO.	AHWM-K1030
AHWM-K1030			

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 持 買 營 計