



最小距離(HEADROOM) 1030(860)以下

()内は、直結時寸法

定格荷重 RATED LOAD	2.8 t
揚程 LIFT	4 m
自重 NET WEIGHT	125.5 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200/200・220 v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	1.6 : 0.3 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.035 : 0.005 /0.042 : 0.007 m/s (2.1 : 0.3 /2.5 : 0.4 m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 : 5 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2 mm ² 5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm ² 4 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	4 m
使用形鋼 RAIL	---
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準 ハンドチェーン種類：標準

W	A	B	C
100	42.0	144.0	236.0
125	67.0	131.5	248.5
150	92.0	119.0	261.0

名称 ギヤードトロリ式
電気チェーンブロック

TITLE 象印チェーンブロック株式会社
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.

承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺度 SCALE
玉井	玉井	橋本	橋本	製図年月日 DRAWING DATE 2022.8.1
類別 CODE NO.	FB6-2.8 FB6G-2.8	図番 DRAWING NO.	FB6G-02840	

参考図

企
部
設
資
出
検
倉
管
1
2
3
4
長
持
買
管
計