



定 格 荷 重 RATED LOAD	0.5 t
揚 程 L I F T	4 m
自 重 NET WEIGHT	58 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
卷 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.9 kW
卷 上 速 度 LIFTING SPEED	0.122/0.143 m/s (7.3/8.6 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (卷 上 機) RATED DUTY CYCLE	30 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電 源 キ ャ プ タ イ ヤ ー ケ ー ブ ル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm ² 5 m
操 作 用 押 ボ タ ン ケ ー ブ ル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm ² 4 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	---
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	ロードチェーン種類：標準

参 考 図

名 称 TITLE	電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.		
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY
玉井	玉井	橋本
製 図 DRAWN BY	橋本	尺 度 SCALE
製 図 年 月 日 DRAWING DATE	2023 . 7 . 15	製 図 年 月 日 DRAWING DATE
類 別 CODE NO.	DA-0.5	図 番 DRAWING NO.
		DA-00540

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 持 買 管 計