



最小距離(HEADROOM)730以下

定格荷重 RATED LOAD	1.5 t
揚程 LIFT	4 m
自重 NET WEIGHT	123 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	3.4 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.145/0.172 m/s (8.7/10.3 m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤケーブル CABTYRE CORD	4 C 3.5 mm <sup>2</sup> 5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm <sup>2</sup> 4 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	---
使用形鋼 RAIL	---
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準

名称 TITLE	電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.		
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY
玉井	玉井	橋本
製図 DRAWN BY	橋本	
尺 度 SCALE	1/10	
製図年月日 DRAWING DATE	2023.7.15	
類 別 CODE NO.	DA-1.5	図 番 DRAWING NO.
		DA-01540

参考図

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 持 買 管 計