



最小距離(HEADROOM)530以下

定格荷重 RATED LOAD	490 kg
揚程 LIFT	4 m
自重 NET WEIGHT	64 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.9 : 0.3 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.123 : 0.042 /0.145 : 0.048 m/s (7.4 : 2.5 /8.7 : 2.9 m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm ² 5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm ² 4 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	---
使用形鋼 RAIL	---
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準

参考図

名称 TITLE	電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.		
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY
玉井	玉井	橋本
製図 DRAWN BY	橋本	
尺 SCALE	1/10	
製図 DRAWING DATE	2023 . 7 . 20	
類別 CODE NO.	DB-0.49	図番 DRAWING NO.
		DB-K4940

企
部
設
資
出
検
倉
管
1
2
3
4
長
持
買
管
計