



最小距離(HEADROOM)/730以下

定格荷重 RATED LOAD	1.5 t
揚程 LIFT	6 m
自重 NET WEIGHT	144 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	3.4 : 1.14 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.145 : 0.048 /0.172 : 0.057 m/s ( 8.7 : 2.9 /10.3 : 3.4 m/min )
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm <sup>2</sup> 5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm <sup>2</sup> 6 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	---
使用形鋼 RAIL	---
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準

名称 TITLE	電気チェーンブロック		
象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
尺 SCALE	1:1		
製 DRAWING DATE	2023 . 7 . 15		
類 CODE NO.	DB-1.5	図 DRAWING NO.	DB-01560
		番 DRAWING NO.	DB-01560

参考図

企  
部  
設  
資  
出  
検  
倉  
管  
1  
2  
3  
4  
長  
特  
買  
管  
計