



最小距離(HEADROOM)740以下

定格荷重 RATED LOAD	1 t
揚程 LIFT	4 m
自重 NET WEIGHT	94 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.9 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.060/0.072 m/s (3.6/4.3 m/min)
横行電動機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.4 kW
横行速度 TRAVERSING SPEED	0.333/0.400 m/s (20/24 m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm ² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm ² 4 m
使用形鋼 RAIL	---
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準

W	A	B	C
75	17.0	231.0	251.0
100	42.0	243.5	263.5
125	67.0	256.0	276.0
150	92.0	268.5	288.5

UP
DN
東
西

参考図

名称	電気トロリ式		
TITLE	電気チェーンブロック		
象印チェーンブロック株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認	検閲	設計	製図
APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
尺 度	SCALE		
製図年月日	DRAWING DATE		
	2023 . 7 . 15		
類別	DA-1W	図番	
CODE NO.	DAM-1W	DRAWING NO.	DAM-01W40
		DAM-01W40	

企
部
設
資
出
倉
管
1
2
3
4
長
持
買
管
計