



最小距離(HEADROOM)725以下

定格荷重 RATED LOAD	1.5 t
揚程 LIFT	4 m
自重 NET WEIGHT	149 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセルMUNSELL 10R5.5/14.5
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200/200,200 v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	3.4 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.145/0.172 m/s (8.7/10.3 m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 3.5 mm ² 5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm ² 4 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	4 m
使用形鋼 RAIL	---
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準 ハンドチェーン種類：標準

W	A	B	C
100	47.0	225.0	237.0
125	72.0	237.5	249.5
150	97.0	250.0	262.0

名称 ギャードトロリ結合式
TITLE 電気チェーンブロック

象印チェンブロック株式会社
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.

承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺 SCALE	度
玉井	玉井	橋本	橋本	1/10	mm
製図年月日 DRAWING DATE				2023.7.15	
類別 CODE NO.	DA-1.5 DAG-1.5	図番 DRAWING NO.	DAG-01540		
DAG-01540					

参考図

企
部
設
資
出
検
倉
管
1
2
3
4
長
持
買
管
計