



定 格 荷 重 RATED LOAD	1 t
揚 程 L I F T	4 m
自 重 NET WEIGHT	75 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 1 0 R 5.5 / 1 4.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.9 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.060/0.072 m/s (3.6/4.3 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	30 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電 源 キ ャ プ タ イ ヤ ー ケ ー ブ ル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm ² 5 m
操 作 用 押 ボ タ ン ケ ー ブ ル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm ² 4 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	---
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	ロードチェーン種類：標準

W	A	B	C
75	30.0	126.0	74.0
100	55.0	113.5	86.5
125	80.0	101.0	99.0

名 称	プレントロリ結合式		
TITLE	電気チェーンブロック		
象印チェーンブロック 株式会社			
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
尺 度 SCALE		製 図 年 月 日 DRAWING DATE	
		2023 . 7 . 20	
類 別 CODE NO.	DA-1W DAP-1W	図 番 DRAWING NO.	DAP-01W40
DAP-01W40			

参 考 図

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 買 營 計