



定格荷重 RATED LOAD	1 t
揚程 LIFT	6 m
自重 NET WEIGHT	79 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.9 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.060/0.072 m/s (3.6/4.3 m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm <sup>2</sup> 5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm <sup>2</sup> 6 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	---
使用形鋼 RAIL	---
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準

W	A	B	C
75	30.0	199.0	74.0
100	55.0	211.5	86.5
125	80.0	224.0	99.0

名称	プレントロリ結合式		
TITLE	電気チェーンブロック		
<b>象印チェンブロック 株式会社</b> ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
尺 度 SCALE	1/10		
製図年月日 DRAWING DATE	2023 . 7 . 20		
類 別 CODE NO.	DA-1W DAP-1W	図 番 DRAWING NO.	DAP-01W60
DAP-01W60			

参考図

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 持 買 管 計