



最小距離(HEADROOM)595以下

定格荷重 RATED LOAD	1 t
揚程 LIFT	4 m
自重 NET WEIGHT	83 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	1.7 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.113/0.137 m/s (6.8/8.2 m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm <sup>2</sup> 5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm <sup>2</sup> 4 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	---
使用形鋼 RAIL	---
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準

W	A	B	C
75	30.0	126.0	74.0
100	55.0	113.5	86.5
125	80.0	101.0	99.0

名称 プレントロリ結合式  
TITLE 電気チェーンブロック

象印チェーンブロック株式会社  
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.

承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺 度 SCALE	
玉井	玉井	橋本	橋本	製図年月日 DRAWING DATE 2023.7.20	
類別 CODE NO.	DA-1S DAP-1S	図番 DRAWING NO.	DAP-01040		

参考図

企  
部  
設  
資  
出  
検  
倉  
管  
1  
2  
3  
4  
長  
特  
買  
營  
計