



定格荷重 RATED LOAD	2 t
揚程 LIFT	4 m
自重 NET WEIGHT	119 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200/200・220 v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	1.6 : 0.4 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.052 : 0.013 /0.063 : 0.015 m/s ( 3.1 : 0.8 /3.8 : 0.9 m/min )
横行電動機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.4 kW
横行速度 TRAVERSING SPEED	0.333/0.400 m/s ( 20/24 m/min )
操作電圧 PUSH BUTTON	24 v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2 mm <sup>2</sup> 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	7 C 0.75 mm <sup>2</sup> 4 m
使用形鋼 RAIL	---
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準

W	A	B	C
100	26.0	247.0	267.0
125	51.0	259.5	279.5
150	76.0	272.0	292.0

最小距離 (HEADROOM) 910(750)以下

( )内は、直結時寸法

参考図

名称 電気トロリ式  
TITLE 電気チェーンブロック  
象印チェーンブロック 株式会社  
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.

承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺 SCALE	度
玉井	玉井	橋本	橋本		
製図年月日 DRAWING DATE				2023 . 7 . 11	
類別 CODE NO.	FB4-2 FB4M-2	図番 DRAWING NO.	FB4M-02040		

企  
部  
設  
資  
出  
検  
倉  
管  
1  
2  
3  
4  
長  
特  
買  
營  
計