



定格荷重 RATED LOAD	250	kg
揚程 LIFT	4	m
自重 NET WEIGHT	79	kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSSELL 10R5.5/14.5	
周波数 FREQUENCY	50/60	Hz
電圧 VOLTAGE	単相 100/100~115 v	
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.45	kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.117/0.140 m/s (7.0/8.4 m/min)	
横行電動機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.3	kW
横行速度 TRAVERSING SPEED	0.167/0.200 m/s (10/12 m/min)	
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24	v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	25	min
絶縁 CLASS OF INSULATION	チェーンブロック: B 種 トロリ: E 種	
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C	2 mm <sup>2</sup> 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	5 C	0.75 mm <sup>2</sup> 4 m
使用形鋼 RAIL	---	
備考 REMARK	ロードチェーン種類: 標準	

W	A	B	C
75	17.0	231.0	347.5
100	42.0	243.5	360.0
125	67.0	256.0	372.5
150	92.0	268.5	385.0

名称 電気トロリ式  
TITLE 電気チェーンブロック

象印チェーンブロック 株式会社  
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.

承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺 度 SCALE	
玉井	玉井	橋本	橋本	製図年月日 DRAWING DATE	2023.9.2
類 別 CODE NO.	SA-0.25 SAMTSB-0.25	図 番 DRAWING NO.	SAMTSB-K2540		

SAMTSB-K2540

( )内は、直結時寸法

参考図

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 買 營 計