



最小距離(HEADROOM)425(360)以下

() 内は直結時寸法
※直結用結合金具はオプションとなります。

定格荷重 RATED LOAD	100	kg
揚程 LIFT	3.0	m
自重 NET WEIGHT	35.0	kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSSELL 10R5.5/14.5	
周波数 FREQUENCY	50/60	Hz
電圧 VOLTAGE	単相 100	v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.3	kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.217~0.017 m/s (13~1 m/min)	
横行電動機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.15	kW
横行速度 TRAVERSING SPEED	0.167/0.200 m/s (10/12 m/min)	
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	100	v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	25	min
絶縁 CLASS OF INSULATION	チェーンブロック: F 種 トロリ: E 種	
電源キャブタイヤケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0	mm ² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	8 C 0.75	mm ² 3.0 m
使用形鋼 RAIL	-----	
備考 REMARK	ロードチェーン種類: 標準 横行ブレーキ: 電磁ブレーキ式	

W	A	B	C
75	25	167.7	260.0
100	50	180.2	272.5
125	75	192.7	285.0

名称 100 kg
 TITLE 電気トロリ式電気チェーンブロック
象印チェーンブロック 株式会社
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.

承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺 度 SCALE	1/1
玉井	玉井	橋本	橋本	製 年 月 日 DRAWING DATE	2025 . 1 . 14
類 別 CODE NO.	α SV-01 α SVMTSB-01		図 番 DRAWING NO.	ASVMTSB-K1030	

ASVMTSB-K1030

参 考 図

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 買 営 計