



定格荷重 RATED LOAD	250	kg
揚程 LIFT	6.0	m
自重 NET WEIGHT	39.0	kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5	
周波数 FREQUENCY	50/60	Hz
電圧 VOLTAGE	単相 100	v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.6	kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.167~0.017 m/s (10~1 m/min)	
横行電動機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.15	kW
横行速度 TRAVERSING SPEED	0.167/0.200 m/s (10/12 m/min)	
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	100	v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	25	min
絶縁 CLASS OF INSULATION	チェーンブロック : F 種 トロリ : E 種	
電源キャブタイヤケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0	mm <sup>2</sup> 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	8 C 0.75	mm <sup>2</sup> 6.0 m
使用形鋼 RAIL	-----	
備考 REMARK	ロードチェーン種類: 標準 横行ブレーキ: 電磁ブレーキ式	

W	A	B	C
75	25	167.7	260.0
100	50	180.2	272.5
125	75	192.7	285.0

( ) 内は直結時寸法  
※直結用結合金具はオプションとなります。

参考図

名称 250 kg  
 TITLE 電気トロリ式電気チェーンブロック  
**象印チェーンブロック 株式会社**  
**ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.**

承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺 SCALE	
玉井	玉井	橋本	橋本	製図 DRAWING DATE	
類別 CODE NO.	α SV-025 α SVMTSB-025			図番 DRAWING NO.	ASVMTSB-K2560

ASVMTSB-K2560

企  
部  
設  
資  
出  
検  
倉  
管  
1  
2  
3  
4  
長  
特  
買  
営  
計