




定 格 荷 重 RATED LOAD	2 t
揚 程 L I F T	--- m
自 重 NET WEIGHT	51 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5./14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	--- kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	--- m/s (--- m/min)
横 行 電 動 機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.4 kW
横 行 速 度 TRAVERSING SPEED	0.333/0.400 m/s (20/24 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻上機) 絶 縁 RATED DUTY CYCLE CLASS OF INSULATION	30 min E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm ² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm ² 4 m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	最小回転半径 R=800mm対応型
注意 浮き上がり防止ガイドローラ付きの為、 レール下面に当て板等の無いこと	

W	A	B	C
125	47.0	263.0	304.0
150	72.0	275.5	316.5

※100幅は特注品対応となります。

名 称		MAF型(高速型)	
TITLE		電気トリリ	
象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 図 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
尺 度 SCALE		製図 年 月 日 DRAWING DATE 2025 . 3 . 3	
類 別 CODE NO.	MTⅢ-2		図 番 DRAWING NO. M3FA-02000
		9	

※適応横行レールが最小の場合

参 考 図