SYMBOL 符号	REVISION 変更内容	DATE 年月日	MADE BY 記入者	APPROVED BY 承認



東 ⇦ ⇨ 西



定格荷重 RATED LOAD	3 t
揚程 LIFT	––– m
自重 NET WEIGHT	67 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5／14.5
周波数 FREQUENCY	50／60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200／200,220 V
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	––– kW
巻上速度 LIFTING SPEED	––– m／s (––– m／min)
横行電動機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.75 kW
横行速度 TRAVERSING SPEED	0.333／0.400 m／s (20／24 m／min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 V
定格 ~~(巻上機)~~ RATED DUTY CYCLE	30 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm² 4 m
使用形鋼 RAIL	–––
備考 REMARK	

最小回転半径 R=1000mm対応型

注意
浮き上がり防止ガイドローラ付きの為、
レール下面に当て板等の無いこと

W	A	B	C
125	46.0	267.0	356.0
150	71.0	279.5	368.5

※100幅は特注品対応となります。

※適応横行レールが最小の場合

参考図

名称 TITLE	MAF型(高速型) 電気トロリ
象印チェンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺度 SCALE
玉井	玉井	橋本	橋本	／

製図年月日 DRAWING DATE 2025 . 3 . 3

類別 CODE NO.	図番 DRAWING NO.
MTⅢ−3	M3FA−03000

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 貿 営 計