




定 格 荷 重 RATED LOAD	2 t
揚 程 L I F T	---
自 重 NET WEIGHT	46 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5./14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	---
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	---
横 行 電 動 機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.4 kW
横 行 速 度 TRAVERSING SPEED	0.333/0.400 m/s (20/24 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm ² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm ² 4 m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	

W	A	B	C
100	26.0	247.0	267.0
125	51.0	259.5	279.5
150	76.0	272.0	292.0

名 称		MAF型(高速型)			
TITLE		電気トロリ			
象印チェーンブロック 株式会社					
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.					
承認 APPROVED BY	検 図 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY	尺 度 SCALE	
玉 井	玉 井	橋 本	橋 本	製図 年 月 日 DRAWING DATE	
				2025 . 3 . 3	
類 別 CODE NO.	MTⅡ-2			図 番 DRAWING NO.	MAF-02000
		9			

※適応横行レールが最小の場合

参 考 図